



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## POLY MOTO 2T LUBRIFICANTE PARA MOTOS 2 TEMPOS

### DESCRIÇÃO

- POLY MOTO 2T um óleo para motos recomendado para motores a gasolina de dois tempos motocicletas ciclomotores e afins refrigerados a ar e/ou quando requerido um lubrificante que atenda a classificação API TC.
  - POLY MOTO 2T é também recomendado para uso em motosserras, cortadores de grama e diversos outros tipos de equipamentos móveis motorizados de dois tempos a gasolina. Possui aditivos anticorrosivo, anti-desgaste, anti-ferrugem, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e corante azul.
  - POLY MOTO 2T pode ser utilizado em todo tipo de equipamento movido a gasolina de dois tempos que requeira uma das especificações anteriores API TB, API TA ou JASO FA.
- A proporção de mistura com gasolina é definida pelo fabricante do equipamento e deve ser verificada no manual do proprietário. Não deve ser utilizado em motores movidos a álcool. Atende: Categoria de serviço API TC

ANP: 12545

\* **Disponibilidade:** Embalagem com 40X500; 4/5 litros; 20 litros e 200 litros e Granel.

### PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇ. TÉCNICAS	MÉTODO	UN	PADRÃO(*)
<b>GRAU ISO</b>		-	
APARÊNCIA	MPPT 001	-	Líquido Límpido Azul
COR	ASTM D1500	-	N.A.(*)
DENSID. 20/4°C	ASTM D1298	g/ml	0,7700/0,8895
VISCOS. 40°C	ASTM D445	cSt	65,85 / 99,04
VISCOS. 100°C	ASTM D445	cSt	9,3 / 12,49
ÍNDICE VISCOS.	ASTM D2270	cSt	100 mín.
PONTO FULGOR	ASTM D92	°C	≥70°C
GRAU SAE	-	SAE	30(**)

Nota: Essas informações representam as margens(ranges), ou seja, são valores médios aceitos dentro destes parâmetros.

(\*) N.A.- Não Aplicável

(\*\*) Referencia Comparativa

U. A - 05/01/2018

Responsável Técnico  
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

Estrada Velha Guarulhos Arujá, 378 – Várzea dos Fontes – Guarulhos – S.P  
CEP: 07176-005 – TEL.: (11)2436-7751